



Planenspanner

Direktspanner |

- zertifiziert



Übertotpunktspanner |

- Standard für CodeXL



Übertotpunktspanner |

- OCS mit Sperrklinke, zertifiziert



Kippsicherheitsspanner |

- MIEDERHOFF, zertifiziert



Kippsicherheitsspanner |

- KUPSIK, zertifiziert



Ziehsicherheitsspanner |

- zertifiziert



Federspanner |





Haken

Alle Spanner sind mit folgenden Gurtenden erhältlich:

Flachhaken |

- M42
- M52



Drahhaken |

- D=10mm, nur bei einhängen in Bodenrahmenprofil



Gurtlängen

Alle Spanner sind mit folgenden Gurtlängen erhältlich:

Standard-Gurtlänge |

- 650 mm
- 850 mm
- 1200 mm
- Sonderlängen auf Anfrage



bei Innenplanen |

- bis 200 mm Planenverlängerung, Gurtlänge = 850 mm
- ab 200 mm Planenverlängerung, Gurtlänge = 1200 mm

Gurtverlängerung mit Rechteckring und Flachhaken |

- Zusatz-Gurtverlängerung um 1200 mm
- bei extra langen Innenplanen



Gurttasche |

- bei Gurtlänge = 1200 mm

